

Utracote RC 2

Màng chống thấm Acrylic linh hoạt

MÔ TẢ:

Utracote RC 2 là sản phẩm gốc acrylic, dưới dạng nhũ tương chống thấm linh hoạt có thể lưu hoá thành 1 lớp màng chống thấm đàn hồi.

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM:

Làm màng chống thấm cho:

- Mái bằng, mái dốc cho các công trình dân dụng và thương mại.
- Điền kết thúc quanh ống, ống dẫn, và tạo nên tính màng liên tục cho tường bao,..v..v..

Chống thấm nước cho:

- Bể nước, bể bơi.
- Tường ngoài.
- Mái kim loại, máng nước.
- Gạch lát mái.

Được sử dụng như lớp phủ phản quang trên bề mặt của Boscoseal ứng dụng đèn khô và các loại vật liệu mái tương thích khác.

Sử dụng được cho cả các kết cấu mới và cũ, cho mái lợp bảo vệ.

ĐẶC TÍNH VÀ CÔNG DỤNG:

- Gốc nước, không gây ô nhiễm môi trường.
- Trám các vết nứt.
- Tạo bề mặt có thể lát gạch được.
- Bảo vệ bê tông khỏi cacbonat và các chất gây ô nhiễm.
- Có thể đi bộ lên được.
- Có khả năng thích ứng với hầu hết các vật liệu như bitum và polyurethan.
- Chống ăn mòn kim loại.
- Có khả năng chịu tia cực tím cao.
- Duy trì được tính linh hoạt trên nhiều loại bề mặt.

BỀ MẶT ỨNG DỤNG:

Khả năng kết dính cao đối với:

- Bê tông, xi măng cát.
- Thép, kim loại, gỗ gạch.
- Các bề mặt bám bụi hoặc đã được sơn.

MÀU:

Các màu chuẩn: trắng, xám, và các màu khác theo yêu cầu. Áp dụng số lượng tối thiểu.

ĐÓNG GÓI:

Utracote RC 2: 20 lít/thùng.

ĐINH LƯƠNG:

Mái bê tông: 30 - 40 m²/20 lít/thùng.

Mặt tường ngoài/thăng đứng: 40- 60 m²/20 lít/thùng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất	Acrylic
Dạng	Lỏng sệt
Độ đặc	1.30 kg/lít
Độ dẻo @ 25 ° C	30.000 -50.000 cps
Lượng chất rắn	55% - 60% trọng lượng
Độ giãn	>250%
Cường độ kéo	>4.5N/nm ²
Hệ số phản chiếu	85%
Khả năng chịu các điều kiện thời tiết	Không nứt nẻ
Thời gian khô	12 tiếng
Nhiệt độ bề mặt ứng dụng	-10 ⁰ C - 50 ⁰ C
Nhiệt độ làm việc	-10 ⁰ C -100 ⁰ C



Công ty cổ phần xây dựng Bảo Tín

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Hoàng Tôn - Xuân Đình - Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 0437501639 - Fax: 0433120021

Website: www.xaydungbaotin.com.vn - Email: xaydungbaotin@yahoo.com